Aktualisierung des Teilnehmerschlüssels in Profi cash

Hinweis:

- 1. Falls Sie Ihre Kunden-ID auch in einer anderen Firmen nutzten, so müssen Sie Ihre neue A006-Unterschrift in der EBICS-Schlüsselverwaltung der anderen Firma über "vorhandene Sicherheitsdatei zuordnen" übernehmen.
- 2. Falls Sie eine Unterschriftsdatei für alle Ihre Kunden-IDs nutzen, so können Sie zuerst bei einer Bank die Umstellung durchführen und dann bei den weiteren "BPDs" die Schlüsseländerung anstoßen. ("vorhandene Sicherheitsdatei zuordnen")

1) Gehen Sie in die EBICS-BPD-Verwaltung und ändern Sie die EBICS-Version auf 2.5

EBICS-BPD-Verwaltun	g		×		
BPD-Kürzel	Testbank	~	BPD-Kürzel ändern		
– Bankparameterdaten Kunden-ID	VTR17112 BLZ	50005002	Einreichungsfristen		
EBICS Hostname	EBICS Adresse				
MULTIVIA	https://ebics-test.multivia-suite.de/VTR_INT/ebicsweb				
ohne verteilte EU		EBICS	6-Version 2.5 V		
	Löschen	Leeren/Neu	Speichern		
Anwenderinformation	en				

2) Öffnen Sie die EBICS-Schlüsselverwaltung. Klicken Sie auf "Schlüssel ändern" und "neue Sicherheitsdatei" um diese zu erstellen.

EBICS-Zugang initialisieren S		ichlüssel ändern		
Passwort ändern	EBI	Schlüsseländerung		
Sicherheitsdatei neu erstellen	vorhanden	Soll als neues Sicherheitsmedium eine neu zu erstellende	neue Sicherheitsdatei	
Cartenleserkonfiguration vp ○ PC/SC ● CT-API		Sicherheitsdatei oder eine Chipkarte verwendet werden?	vorhandene Sicherheitsdatei	
Speichern	Beenden	werden soll, muss diese mit demselben Passwort gesichert sein, wie die alte Sicherheitsdatei. Es wird allerdings empfohlen, für jedes BPD-Kürzel eine eigene Sicherheitsdatei zu erstellen.)	Chipkarte	
	_		Abbrechen	

Aktualisierung des Teilnehmerschlüssels in Profi cash

- 3) Es öffnet sich der Dialog für eine neue Sicherheitsdatei. Das Passwort der alten Sicherheitsdatei wird abgefragt, eine neue Datei mit dem gleichen Passwort erstellt und automatisch am Bankrechner eingereicht. Eine erneute Initialisierung ist nicht notwendig.
- 4) In der EBICS-Schlüsselverwaltung wird jetzt der neue A006 Schlüssel angezeigt.

